



- Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder Klasse 3 mit 130 mm Hub
- **Synchronmechanik Syncro 13, in 4 Positionen arretierbar**
- mit Vorschnellsicherung (Anti-Shock)
- Körpergewichtsregulierung mittels seitlichem Einstellknopf
- **mit Schiebesitz, per Druckknopf nach vorne verstellbar, an verschiedenen Positionen arretierbar (Verstellbereich 70 mm)**
- Ergonomischer Sitz mit Innenstruktur aus Polypropylen und Abdeckschale aus injiziertem Polypropylen (30/10 Stärke), mittels Clips und Schrauben am Träger befestigt. Dichte 40 kg/m³, Polsterstärke 55 mm
- Rückenlehnenstruktur aus glasfaserverstärktem Nylon, Rückenlehnenbezug aus hochwertigem, elastischem 100 % Polyester-Netz
- Sitz-/Rückenverbindung über spezielle Stahlfederplatte mit Abdeckschale aus Polypropylen
- Rückenlehne mit höhenverstellbarer Up-&-Down-Rasterverstellung, 6 Positionen, Verstellbereich 65 mm.
- Widerstandsfähiges 5-Stern-Fußkreuz aus glasfaserverstärktem Nylon, Ø 700 mm, optional aus Aluminum-Pressguss hochglanzpoliert
- Teppich- oder Hartbodenrollen gebremst ø 65 mm
- optional mit Armlehnen erhältlich
- verpackt im Karton, unmontiert
- **5 Jahre Garantie**

Technische Daten:

Sitzhöhe: 430-660 mm
Gesamthöhe: 1080-1210 mm
Sitzbreite: 510 mm
Sitztiefe: 460 mm

Rückenlehnenhöhe: 590 mm
Rückenlehnenbreite: 466 mm
Armlehnenhöhe: 610-670 mm
Gewicht o. Armlehnen: 13.6 kg
Gewicht m. Armlehnen: 15.1 kg

Optionen/Zubehör:



Paar verstellbare Armlehnen 2D (nur in Schwarz)
2D-Armlehnen aus schwarzem Nylon



Fusskreuz Nylon schwarz



Fusskreuz hochglanzpoliert



Teppichbodenrollen Ø65mm
gebremst / für Parkettböden geeignet



Hartbodenrollen schwarz Ø65mm
gebremst / für Hartböden geeignet

Sitzbezug – Farbauswahl Preisklasse 1:

ALBA CAT. 1



Composizione - Composition
100% Polyester
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) 400
Abrasion resistance (rubs)
100.000 cycles Martindale
Solidità colori alla luce
Colour fastness to light (Xenotest)

Blue scale UNI EN 105-B02 4
Reazione al fuoco - Flammability
UNI 9175 Class 1 IM
NF 92501-7 Class M1 with treatment if request
EN 1021-1 & 2 - BS Crib 5
BS 7176 Class Medium Hazard California TB117



AL78



AL03



AL36



AL33



AL80



AL60



AL71



AL31



AL04



AL07



AL26

Sitzbezug – Farbauswahl Preisklasse 2:

ON THE WAY CAT. 2




Composizione - Composition
100% Polyester Recycled
Peso (g/ml) - Weight (g/lm) 525
Light fastness ISO 105-B02
Blue scale UNI EN 105-B02 5-7
Abrasion resistance (nubs) EN ISO 12947-2
100.000 cycles Martindale


Reazione al fuoco - Flammability Italy Class T1M
UNI 9175 Class 1 IM
CRIB 5 (BS 5852 part II)
EN 1021 1&2 /
CALIFORNIA TB 117
BS 7176



ON16



ON32



ON17



ON33



ON60



ON19



ON73



ON53




ON76



ON37



ON41



ON61



ON21



ON46



ON30



ON28

Rückenbezug Netz – Farbauswahl Preisklasse 1:

TAGO



Composizione - Composition
100% polypropylene F.R.
Peso (g/ml) - Weight (g/lm) 539
Light fastness ISO 105-B02 / : 4
Fastness to rubbing ISO 105-X12 (4/4 gray scale)
Abrasion resistance (rubs) EN ISO 12947-2
100.000 cycles Martindale

Reazione al fuoco - Flammability Italy Class 1 IM
UNI 9175 Class 1 IM
CRIB 5 (BS 5852)
EN 1021 1&2 /
CALIFORNIA TB 117
B1 (DIN 4102)
M1



TG12



TG21



TG15



TG07



TG22




TG02




TG03



TG19



TG13



TG17



TG09



TG14



TG20



TG05

Rückenbezug Netz – Farbauswahl Preisklasse 2:

RUNNER



Composizione - Composition
100% Polyester
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) 510
Resistenza all'abrasione (cicli)
Abrasion resistance (rubs)
EN ISO 12947 : 2000


70.000 cycles Martindale
Reazione al fuoco - Flammability
Solidità colori alla luce
Colour fastness to light (Xenotest)
Blue scale UNI EN 105-B02 5/7



RR61



RR65



RRT1



RR25



RR99



RR28



RR10



RR64



RR23



RR56



RR08



RR34



RR63



RR89